

SCHEMA TECNICA CALCESTRUZZO IN CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1 CLASSE DI RESISTENZA C32/40

Calcestruzzo Durabile esposto ad ambienti con medio rischio di corrosione dei ferri di armatura promossa da carbonatazione per opere in c.a. a contatto di aria umida, ma non a pioggia, o di terre ed acque leggermente aggressive:

- **XF1:** Moderata saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante. Superfici verticali di calcestruzzo come facciate e colonne esposte alla pioggia ed al gelo. Superfici non verticali e non soggette alla completa saturazione ma esposte al gelo, alla pioggia o all'acqua.

La minima classe di resistenza corrispondente a tale classe di esposizione è **C32/40**

La resistenza a compressione $R_{ck,m}$ del calcestruzzo in classe di esposizione **XF1** è ≥ 43.5 Mpa, ottenuta mediante schiacciamento di provini cubici, conformi alla norma UNI EN 12390-3, compattati alla massima densità possibile secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12390-1, stagionato in laboratorio in condizioni di umidità costante e a temperatura di 20°C secondo la norma UNI EN 12390-2.

Il calcestruzzo con la classe di esposizione **XF1**, con inerti di diametro massimo di 16 o 22 mm. è disponibile in due versioni di consistenza (S4 – S5).

Il calcestruzzo in classe di esposizione **XF1**, va prescritto e ordinato nel seguente modo:

Classe di esposizione	R_{ck}	Lavorabilità	Diametro Max Inerte
XF1	≥ 40	S4 - S5	16 mm – 22 mm

Caratteristiche Fisico-Meccaniche

$R_{ck,m}$	$\geq 43,5$ MPa
Rapporto A/C	$\leq 0,50$
f_{ck} Resistenza caratteristica cilindrica	≥ 34 MPa
f_{cm} Resistenza media a trazione per flessione	$\geq 4,30$ MPa
Modulo elastico a 28 giorni	≥ 39299 MPa
Ritiro igrometrico con umidità relativa pari al 50% calcolato a 6 mesi e spessore fittizio di 30 cm	$\leq 543,5$ $\mu\text{m/m}$